



BIOHACKSLER-HOLZHACKSLER

VERSION | R280BB40CN-M



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Raupenfahrwerk
- Funkfernsteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	/
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	24
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m ³ /h*	15 - 20
Zerkleinerungsöffnung	mm	270 x 150
Zu häckseln - Ø max.*	mm	150

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	40 / 29,9
Versorgung		Benzinmotor
Motor		BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	7,5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2930
Breite	mm	1500
Höhe	mm	2360
Auswurfhöhe	mm	2360
Einführungshöhe	mm	800
Einzugsöffnung	mm	1205 x 870
Gewicht: NETTO	kg	1350

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.