



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R230BH21SN-M



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- Steuerkonsole
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Selbstfahrendes Fahrwerk + 2 Vorder- Krallenreifen
- GENTLE LAWN STEERING (hydraulisches Differential)
- Schwingvorderachse
- Fußbremse
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- HONDA GX630
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	/
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	24
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m ³ /h*	7 - 9
Zerkleinerungsöffnung	mm	230 x 110
Zu häckseln - Ø max.*	mm	110

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	21 / 15,5
Versorgung		Benzinmotor
Motor		HONDA GX630
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	4,8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	1860/2450
Breite	mm	750
Höhe	mm	1540/1850
Auswurfhöhe	mm	1850
Einführungshöhe	mm	1030
Einzugsöffnung	mm	615 x 585
Gewicht: NETTO	kg	540

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.