



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R340DL56CN-M



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Raupenfahrwerk
- Funkfernsteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- KOHLER KDI1903TCR
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	/
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	40
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m ³ /h*	25 - 30
Zerkleinerungsöffnung	mm	390 x 180
Zu häckseln - Ø max.*	mm	180

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	56 / 42
Versorgung		Dieselmotor
Motor		KOHLER KDI1903TCR
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	9,6

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	3530
Breite	mm	1570
Höhe	mm	2615
Auswurfhöhe	mm	2615
Einführungshöhe	mm	800
Einzugsöffnung	mm	1360 x 880
Gewicht: NETTO	kg	2055

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.