



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R640DLHP750TRON



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Hydraulisches Stahlförderband zur Einführung, mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Hydraulisches Gummiförderband zum Auswurf
- Abschmiersystem für Lager
- Nostress Steuerung + SHC System
- Funkfernsteuerung zur Inbetriebsetzung der Betriebsfunktionen
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Zugelassenes Straßefahrwerk + Höhenverstellbare Zugdeichsel mit Zugöse
- KOHLER KDI2504TCR
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	/
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	60
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m ³ /h*	40 - 60
Zerkleinerungsöffnung	mm	640 x 200
Zu häckseln - Ø max.*	mm	200

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	75 / 55
Versorgung		Dieselmotor
Motor		KOHLER KDI2504TCR
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	12

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	7415/9050
Breite	mm	2015
Höhe	mm	3270/3090
Auswurfhöhe	mm	3090
Einführungshöhe	mm	1650
Einzugsöffnung	mm	1500 x ∞ x 3300
Gewicht: NETTO	kg	3500

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.