



## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## VERSION | R225BHHP13



## GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Fahrwerk mit 4 Lufträdern + Zugdeichsel
- HONDA GX390

## ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- Sieb zur Verfeinerung Satz (Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung)

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	8
Gegenmesser	N°	1

## EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m <sup>3</sup> /h*	6 - 7
Zerkleinerungsöffnung	mm	160 x 90
Zu häckseln - Ø max.*	mm	90

## TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	13 / 9,6
Versorgung		Benzinmotor
Motor		HONDA GX390
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	2,8

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2385
Breite	mm	930
Höhe	mm	1820
Auswurfhöhe	mm	1820
Einführungshöhe	mm	1010
Einzugsöffnung	mm	700 x 660
Gewicht: NETTO	kg	325

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.