



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | C13TN



GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Feste schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Regelbares Gegenmesser (Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie 1/2

ZUBEHÖR

- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	10
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	t/h*	2
Zerkleinerungsöffnung	mm	162 x 150
Zu häckseln - Ø max.*	mm	150

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	≥ 35 / 25,7
Versorgung		Dreipunkt-Anschluss für Traktor / QUERMASCHINE
Motor		Traktor
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	/

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	1740
Breite	mm	1675/2260
Höhe	mm	1880/2600
Auswurfhöhe	mm	2600
Einführungshöhe	mm	700
Einzugsöffnung	mm	810 x 700
Gewicht: NETTO	kg	500

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.