



## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## VERSION | R185BHHP13RI



## GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Regelbares Gegenmesser
- Bewegliches Sieb zur Verfeinerung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Abschmiersystem für Lager
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Riemenantrieb mit Kupplung
- 2 Lufträder + Zugdeichsel mit Stützrad (nicht für Straßenverkehr zugelassen)
- HONDA GX390

## ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- Drittes Luftrad Satz

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	10
Gegenmesser	N°	1

## EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m <sup>3</sup> /h*	6 - 7
Zerkleinerungsöffnung	mm	160 x 90
Zu häckseln - Ø max.*	mm	90

## TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	13 / 9,6
Versorgung		Benzinmotor
Motor		HONDA GX390
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	2,8

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2900
Breite	mm	1000
Höhe	mm	1750
Auswurfhöhe	mm	1750
Einführungshöhe	mm	1000
Einzugsöffnung	mm	700 x 725
Gewicht: NETTO	kg	340

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.