



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R260DK20CN



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Raupenfahrwerk
- Funkfernsteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- KUBOTA D722
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	20
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m ³ /h*	10 - 14
Zerkleinerungsöffnung	mm	230 x 130
Zu häckseln - Ø max.*	mm	130

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	20 / 14,9
Versorgung		Dieselmotor
Motor		KUBOTA D722
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	3,8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2760
Breite	mm	1500
Höhe	mm	2240
Auswurfhöhe	mm	2240
Einführungshöhe	mm	850
Einzugsöffnung	mm	1180 x 830
Gewicht: NETTO	kg	1325

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.