



TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R70EHP25



EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchilla reafilable (acero templado)
- Martillos reversibles (acero templado)
- Contracuchilla reversible (acero templado)
- Tornillos de refinación
- Descarga a altura reducida
- Dispositivo de seguridad sobre la tolva
- Tolva con agarradera para el desplazamiento
- 2 ruedas de grandes dimensiones
- Transmisión directa
- 220 V - 50 Hz

ACCESORIOS

SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	1
Martillos (acero templado)	Nº	6
Contracuchilla	Nº	1

CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m³/h*	2 - 3
Abertura de trituración	mm	100 x 115
Triturable - Ø max.*	mm	50

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	2,5 / 1,8
Alimentación		Eléctrico
Motor		220 V - 50 Hz
Consumo de combustible	litros/h	/

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	1325
Anchura	mm	655
Altura	mm	1325
Altura de descarga	mm	650
Altura de introducción	mm	1075
Abertura de introducción	mm	300 x 350
Peso: NETO	kg	55

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.