



TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R95BHHP55GP



EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchilla reafilable (acero templado)
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Contracuchilla reversible (acero templado)
- Criba de refinación móvil
- Tubo de lanzamiento con profundidad de expulsión regulable
- Tolva con agarradera para el desplazamiento
- Dispositivo de seguridad sobre la tolva
- Transmisión por correa
- 2 ruedas de grandes dimensiones
- HONDA GP160

ACCESORIOS

SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	1
Martillos (acero templado)	Nº	8
Contracuchilla	Nº	1

CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m ³ /h*	3 - 6
Abertura de trituración	mm	130 x 170
Triturable - Ø max.*	mm	70

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	5,5 / 4
Alimentación		Gasolina
Motor		HONDA GP160
Consumo de combustible	litros/h	1,1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	1485
Anchura	mm	875
Altura	mm	1360
Altura de descarga	mm	1160
Altura de introducción	mm	1105
Abertura de introducción	mm	330 x 360
Peso: NETO	kg	95

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.