NEGRI

TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

VERSIÓN | R225T

EQUIPAMIENTO BASE		
- ROTOR | Cuchillas + Martillos		
- Cuchillas reafilables (acero templado)		
- Martillos móviles reversibles (acero templado)		
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación		
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable		
- Tolva ampia y cómoda		
- Sistema de lubrificación para cojinetes		
- Transmisión con grupo multiplicador y acoplamiento elástico		
- Enganche tres puntos para tractor - Categoría 1		
ACCESORIOS		
- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)		
- Kit criba de refinación (Criba de refinación fija amovible)		
- Cardán con rueda libre certificado CE		
SISTEMA DE CORTE		
Cuchillas (acero templado)	N°	2
Martillos (acero templado)	N°	8
Contracuchilla	N°	1
CARACTERÍSTICAS		
Producción horaria	m^3/h*	6 - 7
Abertura de trituración	mm	160 x 90
Triturable - Ø max.*	mm	90
FUERZA MOTRIZ		
Potencia	hp/kW	≥ 15 / 11
Alimentación		Enganche tres puntos para tractor / MÁQUINA TRANSVERSAL
Motor		Tractor
Consumo de combustible	litros/h	/
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Longitud	mm	1200
Anchura	mm	1700/2220
Altura	mm	2100/1820
Altura de descarga	mm	1820
Altura de introducción	mm	1010
Abertura de introducción	mm	700 x 660
Peso: NETO	kg	335

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.