



TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R240BHP210N-M



EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR | Martillos
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Criba de refinación fija amovible
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico
- Remolque de carretera homologado + Timón fijo con junta esférica
- HONDA GX630
- Arranque eléctrico

ACCESORIOS

- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)

SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	/
Martillos (acero templado)	Nº	33
Contracuchilla	Nº	1

CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m ³ /h*	7 - 10
Abertura de trituración	mm	286 x 90
Triturable - Ø max.*	mm	90

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	21 / 15,5
Alimentación		Gasolina
Motor		HONDA GX630
Consumo de combustible	litros/h	4,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	3080
Anchura	mm	1310
Altura	mm	1900
Altura de descarga	mm	1900
Altura de introducción	mm	1015
Abertura de introducción	mm	700 x 660
Peso: NETO	kg	515

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.