



TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R640DLHP750TRON



EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR | Martillos
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Criba de refinación fija amovible
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Cinta de alimentación hidráulica de acero regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Cinta de expulsión hidráulica de goma
- Sistema de lubricación para cojinetes
- Control Nostress + sistema SHC
- Radiocontrol remoto para activar los controles de funcionamiento
- Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico
- Remolque de carretera homologado + Timón regulable con junta anillo
- KOHLER KDI2504TCR
- Arranque eléctrico

ACCESORIOS

SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	/
Martillos (acero templado)	Nº	60
Contracuchilla	Nº	1

CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m³/h*	40 - 60
Abertura de trituración	mm	640 x 200
Triturable - Ø max.*	mm	200

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	75 / 55
Alimentación		Diesel
Motor		KOHLER KDI2504TCR
Consumo de combustible	litros/h	12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	7415/9050
Anchura	mm	2015
Altura	mm	3270/3090
Altura de descarga	mm	3090
Altura de introducción	mm	1650
Abertura de introducción	mm	1500 x ∞ x 3300
Peso: NETO	kg	3500

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.