



ASPIRATEURS-DE-FEUILLES

VERSION | TORNBL14SOL



ÉQUIPEMENT DE BASE

- TURBINE | 4 pales
- Pales en acier
- Tuyau d'aspiration (tuyau rigide + tuyau flexible)
- Bras de support orientable pour tuyau flexible
- Goulotte d'évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable
- Carter intérieur remplaçable
- Transmission par double courroies avec embrayage centrifuge
- Support de positionnement repliable
- LONCIN G420

ACCESSOIRES

- Rallonge tuyau d'aspiration flexible (5000 mm)

SYSTÈME D'ASPIRATION

Turbine - Ø	mm	390
Pales (acier)	N°	4
Tuyau d'aspiration - Ø	mm	200

CARACTÉRISTIQUES

Puissance aspiration	m ³ /minute*	150
----------------------	-------------------------	-----

FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	14 / 10,3
Source d'énergie		Essence
Moteur		LONCIN G420
Consommation de carburant	litres/h	2,8

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	1640/1840
Largeur	mm	1210
Hauteur	mm	1435/2850
Poids: NET	kg	235
Longueur tuyau d'aspiration (tuyau rigide + tuyau flexible)	mm	1000 + 5000

* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



CONDITIONS	
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.