



## ASPIRATION-DE-FEUILLES

## VERSION | TORNBH13TRG



## ÉQUIPEMENT DE BASE

- TURBINE | 4 pales
- Pales en acier
- Tuyau d'aspiration (tuyau rigide + tuyau flexible)
- Bras de support orientable pour tuyau flexible
- Goulotte d'évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable
- Carter intérieur remplaçable
- Transmission par double courroies avec embrayage centrifuge
- Timon réglable avec attelage à boule
- HONDA GX390

## ACCESSOIRES

- Rallonge tuyau d'aspiration flexible (5000 mm)

## SYSTÈME D'ASPIRATION

Turbine - Ø	mm	390
Pales (acier)	N°	4
Tuyau d'aspiration - Ø	mm	200

## CARACTÉRISTIQUES

Puissance aspiration	m <sup>3</sup> /minute*	150
----------------------	-------------------------	-----

## FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	13 / 9,6
Source d'énergie		Essence
Moteur		HONDA GX390
Consommation de carburant	litres/h	2,8

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	2300
Largeur	mm	1280
Hauteur	mm	2000/2330
Poids: NET	kg	325
Longueur tuyau d'aspiration (tuyau rigide + tuyau flexible)	mm	1000 + 5000

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.

**CONDITIONS**

Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.

Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.