NEGRI

## BROYEURS-CHIPPERS

# VERSION | R95BLHP14




| ÉQUIPEMENT DE BASE | | |
|---|---|---|
| - DISQUE \| Couteaux+Contre-couteau | | |
| - Couteaux aiguisables (acier trempé) | | |
| - Marteaux mobiles réversibles (acier trempé) | | |
| - Contre-couteau réversible (acier trempé) | | |
| - Grille d'affinage mobile | | |
| - Goulotte d'évacuation avec déflecteur réglable | | |
| - Trémie avec poignée pour le déplacement | | |
| - Dispositif de sécurité sur la trémie | | |
| - Transmission par courroies | | |
| - 2 roues pneumatiques | | |
| - LONCIN G420 | | |
| **ACCESSOIRES** | | |
| **SYSTÈME DE COUPE** | | |
| Couteaux (acier trempé) | N° | 2 |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 8 |
| Contre-couteau | N° | 1 |
| **CARACTÉRISTIQUES** | | |
| Production horaire | $m^3/h$* | 3 - 6 |
| Ouverture de broyage | mm | 130 x 170 |
| À broyer - Ø max.* | mm | 70 |
| **FORCE MOTRICE** | | |
| Puissance | hp/kW | 14 / 10,3 |
| Source d'énergie | | Essence |
| Moteur | | LONCIN G420 |
| Consommation de carburant | litres/h | 2,8 |
| **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES** | | |
| Longueur | mm | 1485 |
| Largeur | mm | 875 |
| Hauteur | mm | 1360 |
| Hauteur de déchargement | mm | 1160 |
| Hauteur d'introduction | mm | 1105 |
| Ouverture d'introduction | mm | 330 x 360 |
| Poids: NET | kg | 125 |

* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.

| CONDITIONS | |
|---|---|
| Origine du produit | Fabriqué en Italie |
| Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) |
| Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database |

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.