



BROYEURS-ET-CHIPPERS

## VERSION | R70EHP25



## ÉQUIPEMENT DE BASE

- DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
- Couteau aiguisable (acier trempé)
- Marteaux réversibles (acier trempé)
- Contre-couteau réversible (acier trempé)
- Broches d'affinage
- Évacuation à basse hauteur
- Dispositif de sécurité sur la trémie
- Trémie avec poignée pour le déplacement
- 2 grandes roues
- Transmission directe
- 220 V - 50 Hz

## ACCESSOIRES

## SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	1
Marteaux (acier trempé)	N°	6
Contre-couteau	N°	1

## CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	m <sup>3</sup> /h*	2 - 3
Ouverture de broyage	mm	100 x 115
À broyer - Ø max.*	mm	50

## FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	2,5 / 1,8
Source d'énergie		Électrique
Moteur		220 V - 50 Hz
Consommation de carburant	litres/h	/

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	1325
Largeur	mm	655
Hauteur	mm	1325
Hauteur de déchargement	mm	650
Hauteur d'introduction	mm	1075
Ouverture d'introduction	mm	300 x 350
Poids: NET	kg	55

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



CONDITIONS	
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.

Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.