



BROYEURS-ET-CHIPPERS

## VERSION | R95EHP3



## ÉQUIPEMENT DE BASE

- DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
- Couteau aiguisable (acier trempé)
- Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
- Contre-couteau réversible (acier trempé)
- Grille d'affinage mobile
- Goulotte d'évacuation avec déflecteur réglable
- Trémie avec poignée pour le déplacement
- Dispositif de sécurité sur la trémie
- Transmission par courroie
- 2 grandes roues
- 220 V - 50 Hz

## ACCESSOIRES

## SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	1
Marteaux (acier trempé)	N°	8
Contre-couteau	N°	1

## CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	m <sup>3</sup> /h*	3 - 6
Ouverture de broyage	mm	130 x 170
À broyer - Ø max.*	mm	70

## FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	3 / 2,2
Source d'énergie		Électrique
Moteur		220 V - 50 Hz
Consommation de carburant	litres/h	/

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	1485
Largeur	mm	875
Hauteur	mm	1360
Hauteur de déchargement	mm	1160
Hauteur d'introduction	mm	1105
Ouverture d'introduction	mm	330 x 360
Poids: NET	kg	95

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.

**CONDITIONS**

Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.

Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.