



TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | C13BH250N



ALLESTIMENTO BASE

- DISCO | Lame+Controlama
- Lame fisse riaffilabili (acciaio temprato)
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Controlama regolabile (acciaio)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ripieghevole, ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie con innesto manuale
- Carrello stradale omologato + Timone fisso con giunto a sfera
- HONDA iGX800
- Avviamento elettrico

ACCESSORI

SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	2
Martelli (acciaio temprato)	N°	10
Controlama	N°	1

CARATTERISTICHE

Produzione oraria	t/h*	2
Apertura di triturazione	mm	162 x 150
Triturabile - Ø max.*	mm	150

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	25 / 18,5
Alimentazione		Benzina
Motore		HONDA iGX800
Consumo di carburante	litri/h	5,5

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	3320/3900
Larghezza	mm	1410
Altezza	mm	1880/2600
Altezza di scarico	mm	2600
Altezza di introduzione	mm	700
Apertura di introduzione	mm	810 x 700
Peso: NETTO	kg	680

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.



CONDIZIONI	
Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.

I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.