



TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | R95T



ALLESTIMENTO BASE

- DISCO | Lama+Controlama
- Lama riaffilabile (acciaio temprato)
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Controlama reversibile (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione mobile
- Tubo di lancio con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia con maniglia per lo spostamento
- Trasmissione con gruppo moltiplicatore e giunto parastrappi
- Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1

ACCESSORI

- Cardano con ruota libera certificato CE

SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	1
Martelli (acciaio temprato)	N°	8
Controlama	N°	1

CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m ³ /h*	3 - 6
Apertura di triturazione	mm	130 x 170
Triturabile - Ø max.*	mm	70

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	≥ 13 / 9,6
Alimentazione		Portato da trattore / MACCHINA LONGITUDINALE
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	1685
Larghezza	mm	945
Altezza	mm	1370
Altezza di scarico	mm	1270
Altezza di introduzione	mm	1105
Apertura di introduzione	mm	330 x 360
Peso: NETTO	kg	110

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.