




TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | R240TN-M



## ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Martelli
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione con gruppo moltiplicatore e giunto parastrappi
- Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1

## ACCESSORI

- Prolunga tubo di lancio (400 mm)
- Cardano con ruota libera certificato CE

## SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	/
Martelli (acciaio temprato)	N°	33
Controlama	N°	1

## CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m <sup>3</sup> /h*	7 - 10
Apertura di triturazione	mm	286 x 90
Triturabile - Ø max.*	mm	90

## FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	≥ 25 / 18,4
Alimentazione		Portato da trattore / MACCHINA TRASVERSALE
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	1320
Larghezza	mm	1730/2740
Altezza	mm	2130/1900
Altezza di scarico	mm	1900
Altezza di introduzione	mm	1015
Apertura di introduzione	mm	700 x 660
Peso: NETTO	kg	415

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.

I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.