

BIOHACKSLER-HOLZHACKSLER-

VERSION | C17BB40CN



GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Regelbare schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Festes Gegenmesser (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugswalzen mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb
- Raupenfahrwerk
- Fernfunksteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

ZOBETTON		
ZERKLEINERUNGSSYSTEM		
Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	/
Gegenmesser	N°	1
EIGENSCHAFTEN		
Stundenleistung	t/h*	3,5
Zerkleinerungsöffnung	mm	236 x 170
Zu häckseln - Ø max.*	mm	170
TRIEBKRAFT		
Leistung	hp/kW	40 / 29,9
Versorgung		Benzinmotor
Motor		BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	7,5
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Länge	mm	2835/3285
Breite	mm	1575
Höhe	mm	2080/2790
Auswurfhöhe	mm	2790
Einführungshöhe	mm	760
Einzugsöffnung	mm	1270 x 750
Gewicht: NETTO	kg	1665

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.