

HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R280BH25CN-M



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Raupenfahrwerk
- Fernfunksteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- HONDA iGX800
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

Messer (gehärteter Stahl) Hämmer (gehärteter Stahl) Gegenmesser EIGENSCHAFTEN Stundenleistung

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

	Stundenleistung	m³/h*	13 - 18
	Zerkleinerungsöffnung	mm	270 x 150
	Zu häckseln - Ø max.*	mm	150
	TRIEBKRAFT		

Leistung	hp/kW	25 / 18,5			
Versorgung		Benzinmotor			
Motor		HONDA iGX800			
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	5,5			
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					

ECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Länge	mm	2930
Breite	mm	1500
Höhe	mm	2360
Auswurfhöhe	mm	2360
Einführungshöhe	mm	800
Einzugsöffnung	mm	1205 x 870
Gewicht: NETTO	kg	1315

N°

N°

N°

24

1

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



DINGUNGEN		
Produktherkunft	Hergestellt in Italien	
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.	
Lieferung - Original-Ersatzteile	g - Original-Ersatzteile Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)	
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database	

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.