

HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R280DK26CN-M



uku	NUA	וככט	AII	UNU

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Raupenfahrwerk
- Fernfunksteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- KUBOTA D1105
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

ZERKLEINERUNGSSYSTEM Messer (gehärteter Stahl) N° Hämmer (gehärteter Stahl) N° 24 Gegenmesser N° 1 **EIGENSCHAFTEN** Stundenleistung m³/h* 13 - 18 270 x 150 Zerkleinerungsöffnung mm Zu häckseln - Ø max.* mm 150

TRIEBKRAFT				
Leistung	hp/kW	25 / 18,5		
Versorgung		Dieselmotor		
Motor		KUBOTA D1105		
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	4,8		
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Länge	mm	2930		
Proits	mm	1500		

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Länge	mm	2930
Breite	mm	1500
Höhe	mm	2360
Auswurfhöhe	mm	2360
Einführungshöhe	mm	800
Einzugsöffnung	mm	1205 x 870
Gewicht: NETTO	kg	1365

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN			
Produktherkunft	Hergestellt in Italien		
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.		
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)		
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database		

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.