

## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

# **VERSION | R280TN-M**



### GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Drehbare Sattelkupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk mit reduzierter Geschwindigkeit + Feste Deichsel mit Zugöse

#### ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf

#### ZERKLEINERUNGSSYSTEM Messer (gehärteter Stahl) N° Hämmer (gehärteter Stahl) Ν° 24 Gegenmesser N° 1 **EIGENSCHAFTEN** Stundenleistung m<sup>3</sup>/h\* 13 - 18 270 x 150 Zerkleinerungsöffnung mm Zu häckseln - Ø max.\* 150 mm TRIEBKRAFT ≥ 40 / 29,5 Leistung hp/kW Versorgung Geschleppt vom Traktor Motor Traktor Kraftstoffverbrauch Liter/h **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** 3590/2690 Länge mm Breite 1540/2525 mm Höhe 2390 mm Auswurfhöhe 2390 mm Einführungshöhe 810 mm 1205 x 870 Einzugsöffnung mm **Gewicht: NETTO** 720 kg

<sup>\*</sup> Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.