

### HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

# **VERSION | R335BK380N-M**



## GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Feste Deichsel mit Kugelkupplung
- KOHLER ECH980
- Elektroanlasser

#### ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

#### ZERKLEINERUNGSSYSTEM Messer (gehärteter Stahl) N° / Hämmer (gehärteter Stahl) N° 68 N° Gegenmesser 1 **EIGENSCHAFTEN** m³/h\* 15 - 20 Stundenleistung Zerkleinerungsöffnung mm 390 x 160 Zu häckseln - Ø max.\* 160 mm TRIEBKRAFT Leistung hp/kW 38 / 28 Benzinmotor Versorgung Motor KOHLER ECH980 Kraftstoffverbrauch Liter/h 8,8 **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** 3520 Länge mm Breite 1580 mm Höhe 2320 mm Auswurfhöhe mm 2320 Einführungshöhe 740 mm Einzugsöffnung 1340 x 860 mm **Gewicht: NETTO** 750 kg

<sup>\*</sup> Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.