

HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R335TPN-M



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Dreipunkt-Anschluss für Traktor Kategorie 1/2

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

vertailigeralig fair / tassvarif oili (100 film)		
- CE bescheinigte Gelenkwelle		
ZERKLEINERUNGSSYSTEM		
Messer (gehärteter Stahl)	N°	/
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	68
Gegenmesser	N°	1
EIGENSCHAFTEN		
Stundenleistung	m³/h*	15 - 20
Zerkleinerungsöffnung	mm	390 x 160
Zu häckseln - Ø max.*	mm	160
TRIEBKRAFT		
Loietung	hp/kW	≥ 40 / 29,5
Leistung	TIP/KVV	2 40 / 29,3
Versorgung	TIP/ KVV	Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE
-	ΠΡ/ΚΨ	
Versorgung	Liter/h	Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE
Versorgung Motor		Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE
Versorgung Motor Kraftstoffverbrauch		Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE
Versorgung Motor Kraftstoffverbrauch TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	Liter/h	Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE Traktor /
Versorgung Motor Kraftstoffverbrauch TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Länge	Liter/h	Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE Traktor / 3120
Versorgung Motor Kraftstoffverbrauch TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Länge Breite	Liter/h mm mm	Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE Traktor / 3120 1570
Versorgung Motor Kraftstoffverbrauch TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Länge Breite Höhe	Liter/h mm mm	Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE Traktor / 3120 1570 2320
Versorgung Motor Kraftstoffverbrauch TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Länge Breite Höhe Auswurfhöhe	Liter/h mm mm mm mm	Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE Traktor / 3120 1570 2320 2320

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN		
Produktherkunft	Hergestellt in Italien	
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.	
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)	
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database	

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.