

## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## **VERSION | R640DLHP750TRGN**



## **GRUNDAUSSTATTUNG**

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Hydraulisches Stahlförderband zur Einführung, mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Hydraulisches Gummiförderband zum Auswurf
- Abschmiersystem für Lager
- Nostress Steuerung + SHC System
- Fernfunksteuerung zur Inbetriebsetzung der Betriebsfunktionen
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Regelbare Deichsel mit Kugelkupplung
- KOHLER KDI2504TCR
- Elektroanlasser

## **ZUBEHÖR**

| ZUBEHÖR                   |         |                   |
|---------------------------|---------|-------------------|
| ZERKLEINERUNGSSYSTEM      |         |                   |
| Messer (gehärteter Stahl) | N°      | /                 |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N°      | 60                |
| Gegenmesser               | N°      | 1                 |
| EIGENSCHAFTEN             |         |                   |
| Stundenleistung           | m³/h*   | 40 - 60           |
| Zerkleinerungsöffnung     | mm      | 640 x 200         |
| Zu häckseln - Ø max.*     | mm      | 200               |
| TRIEBKRAFT                |         |                   |
| Leistung                  | hp/kW   | 75 / 55           |
| Versorgung                |         | Dieselmotor       |
| Motor                     |         | KOHLER KDI2504TCR |
| Kraftstoffverbrauch       | Liter/h | 12                |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN  |         |                   |
| Länge                     | mm      | 7415/9050         |
| Breite                    | mm      | 2015              |
| Höhe                      | mm      | 3270/3090         |
| Auswurfhöhe               | mm      | 3090              |
| Einführungshöhe           | mm      | 1650              |
| Einzugsöffnung            | mm      | 1500 x ∞ x 3300   |
| Gewicht: NETTO            | kg      | 3500              |

<sup>\*</sup> Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



| BEDINGUNGEN                          |   |
|--------------------------------------|---|
| Produktherkunft                      | Hergestellt in Italien  |
| Gewährleistung                       | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. |
| Lieferung - Original-Ersatzteile     | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)   |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database   |

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.