

HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R640DLHP750TRON



GRUNDAUSSTATTUNG			
- ROTOR Hämmer			
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)			
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung			
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung			
- Hydraulisches Stahlförderband zur Einführung, mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung			
- Hydraulisches Gummiförderband zum Auswurf			
- Abschmiersystem für Lager			
- Nostress Steuerung + SHC System			
- Fernfunksteuerung zur Inbetriebsetzung der Betriebsfunktionen			
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung			
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Regelbare Deichsel mit Zugöse			
- KOHLER KDI2504TCR			
- Elektroanlasser			
ZUBEHÖR			
ZERKLEINERUNGSSYSTEM			
Messer (gehärteter Stahl)	N°	/	
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	60	
Gegenmesser	N°	1	
EIGENSCHAFTEN			
Stundenleistung	m³/h*	40 - 60	
Zerkleinerungsöffnung	mm	640 x 200	
Zu häckseln - Ø max.*	mm	200	
TRIEBKRAFT			
Leistung	hp/kW	75 / 55	
Versorgung		Dieselmotor	
Motor		KOHLER KDI2504TCR	
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	12	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Länge	mm	7415/9050	
Breite	mm	2015	
Höhe	mm	3270/3090	
Auswurfhöhe	mm	3090	
Einführungshöhe	mm	1650	
Einzugsöffnung	mm	1500 x ∞ x 3300	
Gewicht: NETTO	kg	3500	

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.