



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R640TN



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Hämmer
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Hydraulisches Stahlförderband zur Einführung, mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Hydraulisches Gummiförderband zum Auswurf
- Abschmiersystem für Lager
- Nostress Steuerung
- Fernfunksteuerung zur Inbetriebsetzung der Betriebsfunktionen
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Zugelassenes Straßenfahrwerk mit reduzierter Geschwindigkeit + Feste Deichsel mit Zugöse
- Gelenkwelle

ZUBEHÖR

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	/
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	60
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m³/h*	40 - 60
Zerkleinerungsöffnung	mm	640 x 200
Zu häckseln - Ø max.*	mm	200

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	≥ 90 / 65
Versorgung		Geschleppt vom Traktor
Motor		Traktor
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	/

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	8460/10100
Breite	mm	2240
Höhe	mm	3270/3090
Auswurfhöhe	mm	3090
Einführungshöhe	mm	1650
Einzugsöffnung	mm	1500 x ∞ x 3300
Gewicht: NETTO	kg	3200

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.