



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R225BHHP13AEON



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- Nostress Steuerung
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Feste Deichsel mit Kugelumlaufkupplung
- HONDA GX390
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- Sieb zur Verfeinerung Satz (Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung)

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	8
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	m³/h*	6 - 7
Zerkleinerungsöffnung	mm	160 x 90
Zu häckseln - Ø max.*	mm	90

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	13 / 9,6
Versorgung		Benzinmotor
Motor		HONDA GX390
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	2,8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2960
Breite	mm	1280
Höhe	mm	1825
Auswurfhöhe	mm	1825
Einführungshöhe	mm	1010
Einzugsöffnung	mm	700 x 660
Gewicht: NETTO	kg	400

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.