



## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## VERSION | R260DK200TRON



## GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Regelbare Deichsel mit Zugöse
- KUBOTA D722
- Elektroanlasser

## ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Messer (gehärteter Stahl) | N° | 2  |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | 20 |
| Gegenmesser               | N° | 1  |

## EIGENSCHAFTEN

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Stundenleistung       | m³/h* | 10 - 14   |
| Zerkleinerungsöffnung | mm    | 230 x 130 |
| Zu häckseln - Ø max.* | mm    | 130       |

## TRIEBKRAFT

|                     |         |             |
|---------------------|---------|-------------|
| Leistung            | hp/kW   | 20 / 14,9   |
| Versorgung          |         | Dieselmotor |
| Motor               |         | KUBOTA D722 |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 3,8         |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Länge           | mm | 3580       |
| Breite          | mm | 1420       |
| Höhe            | mm | 2085       |
| Auswurfhöhe     | mm | 2085       |
| Einführungshöhe | mm | 700        |
| Einzugsöffnung  | mm | 1180 x 830 |
| Gewicht: NETTO  | kg | 730        |

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



| BEDINGUNGEN                          |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktherkunft                      | Hergestellt in Italien                                                                                                    |
| Gewährleistung                       | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. |
| Lieferung - Original-Ersatzteile     | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)                                                                       |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                             |

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.