

HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R260TPLN



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Dreipunkt-Anschluss für Traktor Kategorie 1/2

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)
- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf

ZERKLEINERUNGSSYSTEM Messer (gehärteter Stahl) N° 2 Hämmer (gehärteter Stahl) N 20 Gegenmesser N° 1 **EIGENSCHAFTEN** Stundenleistung m³/h* 10 - 14 230 x 130 Zerkleinerungsöffnung mm Zu häckseln - Ø max.* 130 mm TRIEBKRAFT hp/kW ≥ 35 / 25,7 Leistung Versorgung Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE Motor Traktor Kraftstoffverbrauch Liter/h **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** 2815 Länge mm Breite 1400 mm Höhe 2190 mm Auswurfhöhe 2190 mm Einführungshöhe 800 mm 1180 x 830 Einzugsöffnung mm **Gewicht: NETTO** 620

kg

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.