

HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R335BK38ON



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Feste Deichsel mit Kugelkupplung
- KOHLER ECH980
- Elektroanlasser

Kraftstoffverbrauch

ZUBEHÖR

- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

Messer (gehärteter Stahl) N° 6 Hämmer (gehärteter Stahl) N° 22 Gegenmesser N° 1 **EIGENSCHAFTEN** Stundenleistung m³/h* 15 - 20 390 x 160 Zerkleinerungsöffnung mm Zu häckseln - Ø max.* 160 mm TRIEBKRAFT Leistung hp/kW 38 / 28 Versorgung Benzinmotor KOHLER ECH980 Motor

SCHE EIGENSCHAFTEN		
	mm	3520
	mm	1580
	mm	2320
öhe	mm	2320
ngshöhe	mm	740
ffnung	mm	1340 x 860
NETTO	kg	750
rgshöhe Ffnung	mm mm mm mm	1580 2320 2320 740 1340 x 860

Liter/h

8,8

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.