



## HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

## VERSION | R340DL560TRON



## GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Regelbare Deichsel mit Zugöse
- KOHLER KDI1903TCR
- Elektroanlasser

## ZUBEHÖR

## ZERKLEINERUNGSSYSTEM

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Messer (gehärteter Stahl) | N° | 4  |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | 20 |
| Gegenmesser               | N° | 1  |

## EIGENSCHAFTEN

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Stundenleistung       | m³/h* | 25 - 30   |
| Zerkleinerungsöffnung | mm    | 390 x 180 |
| Zu häckseln - Ø max.* | mm    | 180       |

## TRIEBKRAFT

|                     |         |                   |
|---------------------|---------|-------------------|
| Leistung            | hp/kW   | 56 / 42           |
| Versorgung          |         | Dieselmotor       |
| Motor               |         | KOHLER KDI1903TCR |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 9,6               |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Länge           | mm | 4425       |
| Breite          | mm | 1570       |
| Höhe            | mm | 2535       |
| Auswurfhöhe     | mm | 2535       |
| Einführungshöhe | mm | 725        |
| Einzugsöffnung  | mm | 1360 x 880 |
| Gewicht: NETTO  | kg | 1655       |

\* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



| BEDINGUNGEN                          |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktherkunft                      | Hergestellt in Italien                                                                                                    |
| Gewährleistung                       | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. |
| Lieferung - Original-Ersatzteile     | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)                                                                       |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                             |

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.  
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.