

HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R340TN



GRUNDAUSSTATTUNG

- ROTOR | Messer + Hämmer
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Drehbare Sattelkupplung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk mit reduzierter Geschwindigkeit + Feste Deichsel mit Zugöse

ZUBEHÖR

Gewicht: NETTO

- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf		
ZERKLEINERUNGSSYSTEM		
Messer (gehärteter Stahl)	N°	4
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	20
Gegenmesser	N°	1
EIGENSCHAFTEN		
Stundenleistung	m³/h*	25 - 30
Zerkleinerungsöffnung	mm	390 x 180
Zu häckseln - Ø max.*	mm	180
TRIEBKRAFT		
Leistung	hp/kW	≥ 60 / 44
Versorgung		Geschleppt vom Traktor
Motor		Traktor
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	/
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Länge	mm	3950/3040
Breite	mm	1730/2775
Höhe	mm	2550
Auswurfhöhe	mm	2550
Einführungshöhe	mm	820
Einzugsöffnung	mm	1360 x 880

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

1125



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.