



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | C13BH25CN



GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Feste schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Regelbares Gegenmesser (Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Handschaltung
- Raupenfahrwerk
- Fernfunksteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- HONDA iGX800
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	10
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	t/h*	2
Zerkleinerungsöffnung	mm	162 x 150
Zu häckseln - Ø max.*	mm	150

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	25 / 18,5
Versorgung		Benzinmotor
Motor		HONDA iGX800
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	5,5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2670/3000
Breite	mm	1320
Höhe	mm	2010/2740
Auswurfhöhe	mm	2740
Einführungshöhe	mm	840
Einzugsöffnung	mm	810 x 700
Gewicht: NETTO	kg	1150

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.