

HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | C21TPN



GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Regelbare schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Festes Gegenmesser (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugswalzen mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- Equal Force System (konstante Druckkraft der Einzugswalzen für bestes Mitnehmen des Materials)
- OBS On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Dreipunkt-Anschluss für Traktor Kategorie 2

ZUBEHÖR

- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf

ZERKLEINERUNGSSYSTEM Messer (gehärteter Stahl) N° 2 Hämmer (gehärteter Stahl) N° Gegenmesser N° 1 **EIGENSCHAFTEN** Stundenleistung t/h* 5,2 Zerkleinerungsöffnung 276 x 210 mm Zu häckseln - Ø max.* mm 210 TRIEBKRAFT hp/kW ≥ 60 / 44 Leistung Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE Versorgung Traktor Motor Kraftstoffverbrauch Liter/h **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** Länge 2310/2830 mm Breite 1650 2450/3220 Höhe mm Auswurfhöhe 3220 mm Einführungshöhe mm 760 Einzugsöffnung 1350 x 840 mm **Gewicht: NETTO** 1120 kg

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.