Höhe

Auswurfhöhe

Einführungshöhe

Einzugsöffnung

Gewicht: NETTO



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R185EHP15



- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl) - Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl) - Regelbares Gegenmesser - Bewegliches Sieb zur Verfeinerung - Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite - Abschmiersystem für Lager - Trichter mit Handgriff zur Verschiebung - Riemenantrieb - 2 Lufträder		
- Regelbares Gegenmesser - Bewegliches Sieb zur Verfeinerung - Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite - Abschmiersystem für Lager - Trichter mit Handgriff zur Verschiebung - Riemenantrieb - 2 Lufträder		
- Bewegliches Sieb zur Verfeinerung - Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite - Abschmiersystem für Lager - Trichter mit Handgriff zur Verschiebung - Riemenantrieb - 2 Lufträder		
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite - Abschmiersystem für Lager - Trichter mit Handgriff zur Verschiebung - Riemenantrieb - 2 Lufträder		
- Abschmiersystem für Lager - Trichter mit Handgriff zur Verschiebung - Riemenantrieb - 2 Lufträder		
- Trichter mit Handgriff zur Verschiebung - Riemenantrieb - 2 Lufträder		
- Riemenantrieb - 2 Lufträder		
- 2 Lufträder		
DOOM TOW		
- 380 V - 50 Hz		
ZUBEHÖR		
- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)		
ZERKLEINERUNGSSYSTEM		
Messer (gehärteter Stahl) N° 2		
Hämmer (gehärteter Stahl) N° 10		
Gegenmesser N° 1		
EIGENSCHAFTEN		
Stundenleistung m³/h* 6 - 7		
Zerkleinerungsöffnung mm 160 x 150		
Zu häckseln - Ø max.* mm 90		
TRIEBKRAFT		
Leistung hp/kW 15 / 11		
Versorgung Elektromotor		
Motor 380 V - 50 Hz		
Kraftstoffverbrauch Liter/h /		
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Länge mm 1785		
Breite mm 860		

mm

mm

mm

mm

kg

1765

1765

1135

190

600 x 585

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.