Einzugsöffnung

Gewicht: NETTO



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | R185EHP15RI



GRUNDAUSSTATTUNG			
- SCHEIBE Messer+Gegenmesser			
- Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)			
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)			
- Regelbares Gegenmesser			
- Bewegliches Sieb zur Verfeinerung			
- Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite			
- Abschmiersystem für Lager			
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung			
- Riemenantrieb			
- 2 Lufträder + 2 Schwenkräder			
- 380 V - 50 Hz			
ZUBEHÖR			
- Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)			
ZERKLEINERUNGSSYSTEM			
Messer (gehärteter Stahl)	N°	2	
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	10	
Gegenmesser	N°	1	
EIGENSCHAFTEN			
Stundenleistung	m³/h*	6 - 7	
Zerkleinerungsöffnung	mm	160 x 90	
Zu häckseln - Ø max.*	mm	90	
TRIEBKRAFT			
Leistung	hp/kW	15 / 11	
Versorgung		Elektromotor	
Motor		380 V - 50 Hz	
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	/	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Länge	mm	2300	
Breite	mm	1000	
Höhe	mm	1750	
Auswurfhöhe	mm	1750	
Einführungshöhe	mm	1000	

^{*} Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

mm

kg

700 x 725

340



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.