Absaugschlauchlänge (Saugrohr + Saugschlauch)



## **LAUBSAUGER**

## **VERSION | TORNBH13TRG**



GRUNDAUSSTATTUNG		
- TURBINE   4 Blätter		
- Stahlblätter		
- Absaugschlauch (Saugrohr + Saugschlauch)		
- Drehbarer Schlauchhalter		
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite		
- Zusätzlich eingebautes auswechselbares Schneckengehäuse		
- Doppelriemenantrieb mit Fliehkraftkupplung		
- Regelbare Deichsel mit Kugelkupplung		
- HONDA GX390		
ZUBEHÖR		
- Absaugschlauchverlängerung (5000 mm)		
mm	390	
N°	4	
mm	200	
EIGENSCHAFTEN		
m³/Minute*	150	
hp/kW	13 / 9,6	
	Benzinmotor	
	HONDA GX390	
Liter/h	2,8	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
mm	2300	
mm	1280	
mm	2000/2330	
kg	325	
	mm N° mm  m³/Minute*  hp/kW  Liter/h  mm  mm	

<sup>\*</sup> Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

mm

1000 + 5000



BEDINGUNGEN	
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.