

#### **LAUBSAUGER**

# **VERSION | TORNADOPTO**



#### GRUNDAUSSTATTUNG

- TURBINE | 8 Blätter
- Stahlblätter
- Absaugschlauch (Saugrohr + Saugschlauch)
- Drehbarer Schlauchhalter
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Zusätzlich eingebautes auswechselbares Schneckengehäuse
- Doppelriemenantrieb mit Übersetzungsgetriebe
- Dreipunkt-Anschluss für Traktor Kategorie 1

#### ZUBEHÖR

- Absaugschlauchverlängerung (5000 mm)
- CE bescheinigte Gelenkwelle mit Freilauf

### ABSAUGSYSTEM

		I
augschlauch - Ø	mm	200
ter (Stahl)	N°	8
bine - Ø	mm	390

#### EIGENSCHAFTEN

Saugleistung m³/Minute\* 170

## TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	≥ 13 / 9,6
Versorgung		Dreipunkt-Anschluss für Traktor / LÄNGSMASCHINE
Motor		Traktor
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	/

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Länge	mm	1360/1795
Breite	mm	820
Höhe	mm	1780/2135
Gewicht: NETTO	kg	240
Absaugschlauchlänge (Saugrohr + Saugschlauch)	mm	1000 + 5000

<sup>\*</sup> Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein. Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.