



ASPIRADORES-DE-HOJAS

Versión | TORNBH13TRG



EQUIPAMIENTO BASE

- TURBINA 4 palas
- Palas de acero
- Tubo de aspiración (tubo rígido + tubo flexible)
- Brazo de apoyo giratorio para tubo flexible
- Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Doble fondo cuerpo de la máquina intercambiable
- Transmisión con 2 correas con embrague centrífugo
- Timón regulable con junta esférica
- HONDA GX390

ACCESORIOS

- Prolongación tubo de aspiración flexible (5000 mm)
--

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Turbina - Ø	mm	390
Palas (acero)	Nº	4
Tubo de aspiración - Ø	mm	200

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de aspiración	m³/minutos*	150
-------------------------	-------------	-----

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	13 / 9,6
Alimentación		Gasolina
Motor		HONDA GX390
Consumo de combustible	litros/h	2,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	2300
Anchura	mm	1280
Altura	mm	2000/2330
Peso: NETO	kg	325
Longitud tubo de aspiración (tubo rígido + tubo flexible)	mm	1000 + 5000

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



CONDICIONES	
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Origen del producto	Hecho en Italia
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.