

TRITURADORAS-CHIPEADORAS

Versión | C17BB400TRON



EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchillas regulables reafilables (acero templado)
- Contracuchilla fija (acero templado)
- Rodillos hidráulicos regulables en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva plegable, amplia y cómoda
- Sistema de lubrificación para cojinetes
- OBS On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas
- Remolque de carretera homologado + Timón regulable con junta anillo
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Arranque eléctrico

Λ	cc	:ES	n	ы	\mathbf{n}	⋜ .
н	L		l a l	N	w.	-

ACCEPONIOS					
SISTEMA DE CORTE					
Cuchillas (acero templado)	N°	2			
Martillos (acero templado)	N°	/			
Contracuchilla	N°	1			
CARACTERÍSTICAS					
Producción horaria	t/h*	3,5			
Abertura de trituración	mm	236 x 170			
Triturable - Ø max.*	mm	170			
FUERZA MOTRIZ					
Potencia	hp/kW	40 / 29,9			
Alimentación		Gasolina			
Motor		BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40			
Consumo de combustible	litros/h	7,5			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Longitud	mm	4290/4755			
Anchura	mm	1600			
Altura	mm	2000/2710			
Altura de descarga	mm	2700			
Altura de introducción	mm	680			
Abertura de introducción	mm	1270 x 750			
Peso: NETO	kg	1165			

^{*} Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



CONDICIONES				
Origen del producto	Hecho en Italia			
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.			
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)			
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database			

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado. Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.