



TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | C13TN



EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchillas fijas reafilables (acero templado)
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Contracuchilla regulable (acero)
- Criba de refinación fija amovible
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva plegable, amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas con grupo multiplicador
- Enganche tres puntos para tractor - Categoría 1/2

ACCESORIOS

- Cardán con rueda libre certificado CE

SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	2
Martillos (acero templado)	Nº	10
Contracuchilla	Nº	1

CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	t/h*	2
Abertura de trituración	mm	162 x 150
Triturable - Ø max.*	mm	150

FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	≥ 35 / 25,7
Alimentación		Enganche tres puntos para tractor / MÁQUINA TRANSVERSAL
Motor		Tractor
Consumo de combustible	litros/h	/

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	1740
Anchura	mm	1675/2260
Altura	mm	1880/2600
Altura de descarga	mm	2600
Altura de introducción	mm	700
Abertura de introducción	mm	810 x 700
Peso: NETO	kg	500

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.