NEGRI

TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R185EHP15RI

EQUIPAMIENTO BASE		
- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla		
- Cuchillas reafilables (acero templado)		
- Martillos móviles reversibles (acero templado)		
- Contracuchilla regulable		
- Criba de refinación móvil		
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable		
- Sistema de lubrificación para cojinetes		
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación		
- Transmisión por correas		
- 2 ruedas neumáticas + 2 ruedas giratorias		
- 380 V - 50 Hz		
ACCESORIOS		
- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)		
SISTEMA DE CORTE		
Cuchillas (acero templado)	N°	2
Martillos (acero templado)	N°	10
Contracuchilla	N°	1
CARACTERÍSTICAS		
Producción horaria	m^3/h*	6 - 7
Abertura de trituración	mm	160 x 90
Triturable - Ø max.*	mm	90
FUERZA MOTRIZ		
Potencia	hp/kW	15 / 11
Alimentación		Eléctrico
Motor		380 V - 50 Hz
Consumo de combustible	litros/h	/
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Longitud	mm	2300
Anchura	mm	1000
Altura	mm	1750
Altura de descarga	mm	1750
Altura de introducción	mm	1000
Abertura de introducción	mm	700 x 725
Peso: NETO	kg	340

* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.