



## TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

## Versión | R340TN-M



## EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR | Martillos
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Criba de refinación fija amovible
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Cinta de alimentación de acero regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas con grupo multiplicador
- Quinta rueda giratoria
- Remolque de carretera homologado para remolque lento + Timón fijo con junta anillo

## ACCESORIOS

- Cardán con rueda libre certificado CE

## SISTEMA DE CORTE

|                            |    |    |
|----------------------------|----|----|
| Cuchillas (acero templado) | Nº | /  |
| Martillos (acero templado) | Nº | 40 |
| Contracuchilla             | Nº | 1  |

## CARACTERÍSTICAS

|                         |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| Producción horaria      | m³/h* | 25 - 30   |
| Abertura de trituración | mm    | 390 x 180 |
| Triturable - Ø max.*    | mm    | 180       |

## FUERZA MOTRIZ

|                        |          |                       |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Potencia               | hp/kW    | ≥ 60 / 44             |
| Alimentación           |          | Remolcado por tractor |
| Motor                  |          | Tractor               |
| Consumo de combustible | litros/h | /                     |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Longitud                 | mm | 3950/3040  |
| Anchura                  | mm | 1730/2775  |
| Altura                   | mm | 2550       |
| Altura de descarga       | mm | 2550       |
| Altura de introducción   | mm | 820        |
| Abertura de introducción | mm | 1360 x 880 |
| Peso: NETO               | kg | 1125       |

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



| CONDICIONES                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origen del producto                  | Hecho en Italia                                                                                     |
| Garantía                             | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. |
| Entrega - Repuestos originales       | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)                              |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>       |

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.  
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.