

TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R640DLHP750TRON



EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR Martillos			
- Martillos móviles reversibles (acero templado)			
- Criba de refinación fija amovible			
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación			
- Cinta de alimentación hidráulica de acero regulable en velocidad y en dirección de rotación			
- Cinta de expulsión hidráulica de goma			
- Sistema de lubrificación para cojinetes			
- Control Nostress + sistema SHC			
- Radiocontrol remoto para activar los controles de funcionamiento			
- Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico			
- Remolque de carretera homologado + Timón regulable con junta anillo			
- KOHLER KDI2504TCR			
- Arranque eléctrico			
ACCESORIOS			
SISTEMA DE CORTE			
Cuchillas (acero templado)	N°	/	
Martillos (acero templado)	N°	60	
Contracuchilla	N°	1	
CARACTERÍSTICAS			
Producción horaria	m³/h*	40 - 60	
Abertura de trituración	mm	640 x 200	
Triturable - Ø max.*	mm	200	
FUERZA MOTRIZ			
Potencia	hp/kW	75 / 55	
Alimentación		Diesel	
Motor		KOHLER KDI2504TCR	
Consumo de combustible	litros/h	12	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Longitud	mm	7415/9050	
Anchura	mm	2015	
Altura	mm	3270/3090	
Altura de descarga	mm	3090	
Altura de introducción	mm	1650	
Abertura de introducción	mm	1500 x ∞ x 3300	
Peso: NETO	kg	3500	

^{*} Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado. Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.