



BROYEURS-ET-CHIPPERS

VERSION | C21TTN



ÉQUIPEMENT DE BASE

- DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
- Couteaux réglables aiguisables (acier trempé)
- Contre-couteau fixe (acier trempé)
- Rouleaux ameneurs hydrauliques réglables en vitesse et réversibles
- Goulotte d'évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie repliable, large et pratique
- Système de graissage des roulements
- Système Equal Force (force de compression constante des rouleaux pour une traction optimale du matériel)
- OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)
- Transmission par courroies avec groupe multiplicateur
- Essieu agricole homologué route + Timon fixe avec anneau d'attelage

ACCESSOIRES

- Cardan roue libre homologué CE

SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	2
Marteaux (acier trempé)	N°	/
Contre-couteau	N°	1

CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	t/h*	5,2
Ouverture de broyage	mm	276 x 210
À broyer - Ø max.*	mm	210

FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	≥ 60 / 44
Source d'énergie		Remorqué par tracteur
Moteur		Tracteur
Consommation de carburant	litres/h	/

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	3420/3950
Largeur	mm	1750
Hauteur	mm	2450/3220
Hauteur de déchargement	mm	3220
Hauteur d'introduction	mm	760
Ouverture d'introduction	mm	1350 x 840
Poids: NET	kg	1090

* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



CONDITIONS	
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.