

BROYEURS-ET-CHIPPERS

VERSION | R70BHHP55GP



ÉQUIPEMENT DE BASE			
- DISQUE Couteaux+Contre-couteau			
- Couteau aiguisable (acier trempé)			
- Marteaux réversibles (acier trempé)			
- Contre-couteau réversible (acier trempé)			
- Broches d'affinage			
- Évacuation à basse hauteur			
- Dispositif de sécurité sur la trémie			
- Trémie avec poignée pour le déplacement			
- 2 grandes roues			
- Transmission par courrole			
- HONDA GP160			
ACCESSOIRES			
SYSTÈME DE COUPE			
Couteaux (acier trempé)	N°	1	
Marteaux (acier trempé)	N°	6	
Contre-couteau	N°	1	
CARACTÉRISTIQUES			
Production horaire	m³/h*	2 - 3	
Ouverture de broyage	mm	100 x 115	
À broyer - Ø max.*	mm	50	
FORCE MOTRICE			
Puissance	hp/kW	5,5 / 4	
Source d'énergie		Essence	
Moteur		HONDA GP160	
Consommation de carburant	litres/h	1,1	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Longueur	mm	1440	
Largeur	mm	670	
Hauteur	mm	1325	
Hauteur de déchargement	mm	650	
Hauteur d'introduction	mm	1075	
Ouverture d'introduction	mm	300 x 350	
Poids: NET	kg	70	

^{*} Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



CONDITIONS	
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machin
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour. Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.